

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на CAS Тензодатчик WBK-20 т (CAS-36926)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Оглавление

---

Описание CAS-36926

---

Характеристики товара

---

Фото CAS-36926

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Описание CAS Тензодатчик WBK-20 т

**Номинальная нагрузка (т)** 10, 20, 25, 30, 50

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Кабель:** 6-ти жильный в ПВХ оплетке"

### Особенности конструкции:

- для установки автомобильных/железнодорожных весов;
- встроенная защита от удара молнии;
- класс защиты IP68.

**Кабель:** 10 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;

**Материал:** Нержавеющая сталь.

## Технические характеристики

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Модель      | Тензодатчик WBK-20 т |
| НПВ, кг     | 20000                |
| Материал    | HeC                  |
| Влагозащита | IP68                 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

### Ваши выгоды от приобретения данного товара

|                                                    |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Безопасная перегрузка до 150% к НПВ                | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5                                                                                    |
| Класс защиты IP68                                  | Устройство может работать в погружённом режиме более 30 мин                                                                                  |
| Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных                                 |
| Рабочий диапазон температур от -40 до +70°C        | Датчик может работать при данных температурах                                                                                                |
| Длина кабеля 10м                                   | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора                                                                                   |
| 6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой      | Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть "обратная связь" от индикатора к тензодатчику) |
| Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля        | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля    |
| Лазерная маркировка датчиков CAS                   | Позволит идентифицировать датчик спустя длительный период эксплуатации                                                                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Дополнительные технические характеристики Тензодатчик CAS WBK

| Характеристики                                  | WBK               |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Наибольший предел взвешивания, <i>г</i>         | 10,20, 25, 30, 50 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), <i>мВ/В</i> | 2,0 ± 0,005       |
| Диапазон значения нуля, <i>мВ/В</i>             | 0 ± 0,02          |
| Класс точности                                  | C3                |
| Суммарная ошибка, %                             | 0,02              |
| Повторяемость, %                                | 0,01              |
| Ползучесть (30 мин.), %                         | 0,017             |
| Температурный дрейф, %/10°C                     |                   |
| Нуля                                            | 0,014             |
| Сигнала                                         | 0,011             |
| Напряжение возбуждения, <i>В</i>                |                   |
| Рекомендуемое                                   | 10                |
| Максимальное                                    | 15                |
| Сопротивление, <i>Ом</i>                        |                   |
| Входное                                         | 350 ± 3,5         |
| Выходное                                        | 350 ± 3,5         |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Изоляции                               | >2000      |
| Безопасная перегрузка, % НПВ           | 150        |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
| Рабочий диапазон температур, °C        | -40 до +70 |

| Модель                         | MAX              | A   | B   | C    | D   | E   | F  | G  | H   | I  |
|--------------------------------|------------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|-----|----|
| WBK-10, WBK-20, WBK-25, WBK-30 | 10, 20, 25, 30 т | 194 | 150 | 45,4 | 84  | 107 | 51 | 51 | 250 | 12 |
| WBK-50                         | 50 т             | 254 | 190 | 45,4 | 100 | 135 | 37 | 65 | 300 | 22 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Документация

---

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Сертификат на WBK](#)

[Описание типа CAS WBK](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Характеристики CAS Тензодатчик WBK-20 т

|                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                               | Тензодатчик WBK-20 т                                                                                                                         |
| НПВ, кг                                              | 20000                                                                                                                                        |
| Влагозащита                                          | IP68                                                                                                                                         |
| Безопасная перегрузка до 150% к НПВ                  | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5                                                                                    |
| Компенсированный диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных                                 |
| Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля          | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля    |
| Класс защиты IP68                                    | Устройство может работать в погружённом режиме более 30 мин                                                                                  |
| 6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой        | Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть «обратная связь» от индикатора к тензодатчику) |
| Лазерная маркировка датчиков CAS                     | Позволит идентифицировать датчик спустя длительный период эксплуатации                                                                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>

## Фото CAS Тензодатчик WBK-20 т

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: [sale@ru-cas.com](mailto:sale@ru-cas.com) | <https://ru-cas.com>